



Produktdatablad (överensstämmer med EU-förordningarna 811/2013, 812/2013, 813/2013 och 814/2013)

		086L5883 086L6520	086L6509 086L6556	203960 086L6521	086L6510 086L6557	203961 086L6555	086L6511	086L6558	
Modell		WT-V 500 FC (3Bar) WT-V 500 FC DN80 (3Bar)	WT-V 500 FC (6Bar) WT-V 500 FC DN80 (6Bar)	WT-V 750 FC (3Bar) WT-V 750 FC DN80 (3Bar)	WT-V 750 FC (6Bar) WT-V 750 FC DN80 (6Bar)	WT-V 1000 FC (3Bar) WT-V 1000 FC DN80 (3Bar)	WT-V 1000 FC (6Bar)	WT-V 1000 FC DN80 (6Bar)	Symbol
harmoniserad standard	EN 12897								
Energieffektivitetsklass		C	C	C	C	C	C	C	
varmhållningsförlust		104	104	127	127	130	130	135	S
volym		477	503	721	676	971	907	907	V
Försiktighetsåtgärd	Alla specifika försiktighetsåtgärder för montering, installation och underhåll beskrivs i bruksanvisningen och installationsanvisningarna. Läs och följ bruksanvisningarna och installationsanvisningarna.								